

fix up®

ID400



DÉBLOQUANT INJECTEURS & BOUGIES

INJECTOR DEBLOCK FIX UP®
DÉBLOQUANT INJECTEURS
& BOUGIES FIX UP®

FU-ID400
400mL

TOUS TYPES D'INJECTEURS

ID400 Injector Deblock est un nettoyant décalaminant puissant conçu pour tous types d'injecteurs et bougies de préchauffage. Sa formule concentrée dissout et micronise la calamine et l'oxydation, assurant un démontage sûr et efficace. Grâce à son action rapide, il facilite le dégrillage des pièces bloquées par la rouille, la calamine ou le tartre, tout en intégrant une technologie de démontage sécurisé et un savon actif pour une efficacité optimale.



LES AVANTAGES

- Dissout et micronise calamine et oxydation.
- Dégriffe rapidement les injecteurs et bougies de préchauffage bloqués.
- Action concentrée, agit en 15 à 30 minutes selon l'encrassement.
- Liquéfaction du produit pour une meilleure pénétration.



LES POINTS FORTS

- Technologie démontage sécurisé et savon actif.
- Application directe, sans démontage obligatoire.
- Compatible avec injecteurs, bougies de préchauffage, turbo, vanne EGR, soupapes et ligne d'échappement.
- Une bombe de 400ml suffit pour 2 injecteurs ou bougies.
- Formule concentrée et efficace même en conditions difficiles.



DOSAGE :

- Aérosol de 400 ml pour application sur 2 injecteurs.

MÉTHODE D'APPLICATION :

- Appliquer sur les pièces à traiter, moteur tiède.
- Pulvériser directement sur la surface encrassée.
- Laisser agir entre 15 et 30 minutes selon le niveau de calamine.
- Le produit se liquéfie pour mieux pénétrer et faciliter le démontage.
- Pour turbo, EGR, soupapes ou échappement : pulvériser de la même manière, sans démontage obligatoire.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Éviter les contacts avec la peau, les yeux, et l'inhalation. Ne pas ingérer. Toujours manipuler avec des gants, lunettes et vêtements de protection adaptés. Utiliser seulement en plein air. Ne pas fumer, manger ou boire pendant l'utilisation.

STOCKAGE

- Conserver dans un endroit ventilé, à l'abri du rayonnement solaire. Ne pas exposer à des températures supérieures à 50°C. Entreposer éloigné de toute source de chaleur, flamme ou étincelle. Garder le récipient fermé et debout.



Ces renseignements sont fournis en toute objectivité cela afin de mieux vous informer, vous conseiller et vous orienter dans l'utilisation du produit. Ces renseignements sont fournis sans engagement de notre part car nous n'avons pas connaissance des contraintes mécaniques liées à votre utilisation. Notre équipe technique reste cependant à votre disposition pour toute information complémentaire par email : info@fixup-products.com. Visuels non contractuels. Pourcentages et chiffres donnés à titre indicatif, ne constituent pas une garantie car pouvant varier selon différents facteurs. L'attention de l'utilisateur est en outre attirée sur les risques éventuels encourus en cas d'une utilisation autre que celle pour laquelle le produit a été conçu.

WWW.FIXUP-PRODUCTS.COM